

Carrier SUPRA



*Napredak na polju tihog rada i pozdanosti.
Za kamione sa komorama do 90 m³.*

KARAKTERISTIKE UREĐAJA

SUPRA

SUPRA linija rashladnih uređaja sa dizel motorom predstavlja kombinaciju neprevaziđenih performansi i pouzdanosti sa najnižim nivoom buke u svojoj kategoriji.

► Ekstremno tih rad pogodan za rad u područjima osetljivim na buku

► Izuzetna pouzdanost omogućava superiornu efikasnost i poboljšanu zaštitu proizvoda

► Olašano servisiranje umanjuje vreme potrebno za održavanje, povećava bezbednost tokom održavanja i štedi sredstva

► Lako rukovanje uređajem sa EasyCold® mikroprocesorskom kontrolom.

Takođe, dostupna je i Supra Nordic linija za najbolje performanse i pouzdanost u uslovima eksternih niskih ambijentalnih temperatura.



SUPRA 950 – do 90 m³

SUPRA 850 – do 77 m³

SUPRA 750 – do 66 m³

SUPRA 550 – do 53 m³

SUPRA 450 – do 41 m³

T model

HFC R404A rashladno sredstvo
Tri-Vortex dizel motor
Standby motor
Priključak za struju
Set delova koji dodatno umanjuju buku
Automatski sistem za grejanje i odmrzavanje vrelim gasom
Ručno podesivo otapanje
Lako dostupan merač nivoa ulja
Poly-V kaiš (samo SUPRA 450)
Indikator vlage
Dva kontrolna stakla za proveru nivoa rashladnog sredstva
Suvi filteri za vazduh, gorivo i ulje
Bočna vrata za pristup motoru
70A, 12V alternator
Paket opreme (električna pumpa za gorivo, vodovi goriva, akumulatorski kablovi)

EasyCold® mikroprocesorski kontrolni sistem:

Automatski Start/Stop
Vizuelni prikaz za: hlađenje – grejanje – odmrzavanje – auto start – temperature
Programabilni intervali otapanja
Indikator napona akumulatora
Automatski dizel restart
Kabinska komanda sa: Automatskom funkcijom provere ispravnosti uređaja pre polaska na put – Osvetljeni ekran i dugmad za podešavanje parametara rada uređaja

Sigurnosni sistemi

Zaštita Standby motora od preopterećenja
Zaštita Standby motora od kratkog spoja
Zaštita od pregrevanja motora
Zaštita motora od nedostatka ulja
Zaštita od preniskog i previsokog pritiska rashladnog sredstva
Zaštitni ventil na risiveru
Spoljašnja maska za zaštitu od kiše i snega

S model

Verzija bez Set delova koji dodatno umanjuju buku

X model Silent: Ekstra funkcije (samo za 950, 850 i 750)

Sitem za ultra tih rad - identifikacija i eliminacija buke na samom njenom izvoru

Opcionali

Akumulator
Zaštitna kutija za akumulator
Rezervoar za gorivo 90 ili 200 L
Senzor dolaznog vazduha protiv visokog zamrzavanja
Automatski pretvarač faze
Bypass filter za ulje
Nastavak za ispuštanje ulja
Dodatni odvod za drenažu vodu
Grejač goriva
Duži kabl kontrolnog panela
DataCOLD 250 ili 500

	■ Rashladni kapacitet (Watts)				■ Protok vazduha (m ³ /h)
	Pogon preko motora (Road)		Standby		
	0 °C/+30 °C	- 20 °C/+30 °C	0 °C/+30 °C	- 20 °C/+30 °C	
SUPRA 950	10770	6450	10030	6190	2700
SUPRA 850	7810	4910	6360	4270	2500
SUPRA 750	6780	3800	5810	3050	2250
SUPRA 550	5490	3240	4520	2790	2250
SUPRA 450	4470	2580	3590	2200	1610

	■ Težina (kg)			■ Dimenzije (mm)	■ Neophodan otvor u zidu komore (mm)
	T	S	X		
SUPRA 950	599	596	603	1995 x 940 x 699	1245 x 350
SUPRA 850	464	461	466	1823 x 856 x 644	1245 x 350
SUPRA 750	432	429	437	1823 x 856 x 644	1245 x 310
SUPRA 550	394	391	–	1823 x 791 x 570	1245 x 310
SUPRA 450	343	340	–	1823 x 791 x 570	800 x 345

Carrier
TRANSCOLD

Karakteristike su podložne promenama bez najave.

24 HOUR
ASSISTANCE

500 servisnih stanica Carrier u Evropi, Rusiji, na Bliskom istoku i u Africi.



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0) 1 41 42 28 00
Fax: +33 (0) 1 41 42 28 28
www.carrier.com