



VIENTO



*Jednostavni uređaji sa direktnim pogonom.
Za dostavna "van" vozila.*

KARAKTERISTIKE UREĐAJA

VIENTO

VIENTO je linija osnovnih uređaja, bez standby opcije, namenjenih za vozila sa izolovanim komorama ili integralne forgone sa adekvatnom izolacijom do 28 m³.

VIENTO pruža vodeće performanse Carrier brenda u lakom, jednostavnom i višenamenskom uređaju.

Upadljivo niske cene, VIENTO je ekspert rashladne tehnologije, dostupan svima.



■ Linija ekstra tankih isparivača



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

► Pouzdan

Kvakitet svetskog lidera na koji se možete osloniti.

Dokazana tehnologija, isprobana i testirana na prethodnim generacijama lidera na tržištu rashladnih uređaja sa direktnim pogonom.

Pouzdan kapacitet hlađenja i protok vazduha koji štite kvalitet tovara pri svim uslovima.

► Jednostavan

Laki za instalaciju, svi uređaji su niskog profila i male težine.

Laki za rukovanje, kontrola kabinskom komandom i mikroprocesorom, dokazanim višegodišnjom primenom na XARIOS liniji uređaja.

► Višenamenski

Za sve temperature okoline sa naročito konstruisanim uređajima za ambijente sa izrazito visokom ili niskom temperaturom.

Za sva vozila, furgon ili kofer izolaciju.

Za rashlađenu ili zmrznutu robu uz izbor rashladnog sredstva.

Specifikacije

Rashladno sredstvo HFC R404A ili R134a

Multi-funkcionalna kabinska komanda
Izbor ekstra-tankih isparivača

Sistem za otapanje vrelim gasom
Primenljiv pri visokim spoljnim temperaturama

Sistem grejanja toplim gasom za niske spoljašnje temperature

Chilled verzija za transport sveže robe
Rana na 24VDC vozilima za VIENTO 350

Sigurnosni sistemi

Zaštita od niskog i visokog pritiska rashladnog sredstva

Zaštita za podešene parametre uređaja

Komande

Mikroprocesorski kontrolni sistem
Automatsko i manuelno uklanjanje leda
Digitalni displej: Temperatura u oC ili oF, zadata temperatura, povrtni vazduh, podaci, konfiguracioni parametri i alarmi

Oprema

Elementi za montažu kompresora na motor vozila

Kompresor

Opcionali

Produžetak veze sa isparivačem zbog mogućnosti njegovog prilagodljivog pozicioniranja

24/12 V DC reducir napona (VENTO 200 & 300)

Dodaci za montažu kondenzatora na krovu i u krovu vozila

	Rashladno sredstvo	Rashladni kapacitet (Watts)*		Protok vazduha (m ³ /h)	Dimenziije (mm) i Težine (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Kondenzator		Isparivač		
					874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
VENTO 350	R134a	3300	1610	1600	874 x 505 x 194	21 kg	MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3470	2060	1600			MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
VENTO 300	R134a	2600	1330	1000	874 x 505 x 194	21 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	2740	1645	1000			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VENTO 200	R134a	1950	960	1000	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 600	607 x 545 x 165	13 kg
	R404A	2020	1040	700					

* Ambijentalna temperatura + 30 °C (po ATP proceduri)



Karakteristike su podložne promenama bez najave.

© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Pontoise B 410 041 776
Code APE 518M – VAT: FR52410041776 – Informacije sadržane u ovom dokumentu nisu obavezujuće ugovorom i ne smiju biti umnožavane bez prethodnog odobrenja.
Odštampano u Francuskoj (03-08) 62-61094-262



500 servisnih stanica Carrier
u Evropi, Rusiji,
na Bliskom istoku i u Africi.



A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0) 1 41 42 28 00
Fax: +33 (0) 1 41 42 28 28
www.carrier.com